

Podnośnik dwukolumnowy Ravaglioli KPS 306 LC3



Dane techniczne:

udźwig	3200 kg
prześwit między kolumnami	2650 mm
szerokość	3300 mm
wys. unoszenia	2055 mm
najniższe położenie ramion:	100 mm
czas unoszenia:	45 s
zasilanie:	400V 3 fazy
moc silnika:	3,5 kW
zabezpieczenie:	16 A
ciężar podnośnika:	650 kg

Dwukolumnowy podnośnik śrubowy o rozszerzonym rozstawie kolumn, elektro-mechaniczny włoskiej firmy RAVAGLIOLI łączony dołem, przeznaczony do obsługi pojazdów o masie do 3200 kg.

Podnośnik posiada elektroniczną synchronizację wózków. Wyposażony jest w asymetryczne trzy- i dwuczęściowe ramiona unoszące oraz w automatyczny system smarowania śrub.

Podstawowe cechy:

- Zwiększony rozstaw kolumn do 2650 mm
- Dolna rama umożliwiająca ustawienie podnośnika na słabszej posadzce
- Nakrętka główna i zabezpieczająca z systemem samosmarującym wykonane z brązu, zapewniając dużą wytrzymałość i bezpieczeństwo
- Walcowane śruby zapewniające długą żywotność
- Napęd na drugą kolumnę przenoszony łańcuchem
- Ramiona unoszące automatycznie blokowane
- Minimalna wysokość ramion 100 mm

