

Podnośnik nożycowy Bestlift N30WP



Dane techniczne:

- | | |
|------------------------|----------------|
| • Udźwig | 3000 kg |
| • Zasilanie | 400V, 50 Hz |
| • Moc silnika | 2,2 kW |
| • Wysokość unoszenia: | 1850 mm |
| • Wysokość po złożeniu | 105 mm |
| • Długość platform | 1450 - 2050 mm |
| • Szerokość platform | 635 mm |
| • Czas podnoszenia | 55 s |
| • Poziom hałasu | 70 dB |
| • Temperatura pracy | -10 do + 40 °C |
| • Ciężar | 760 kg |

Elektrohydrauliczny podnośnik nożycowy podprogowy wysokiego unoszenia z 4 siłownikami. Bestlift N30WP został zaprojektowany do montażu na posadzce (wysokość po złożeniu tylko 105 mm.) Jego konstrukcja sprawia że jest bardzo łatwy w użyciu i nie zabiera dużo miejsca. Nie wymaga również wykonywania prac budowlanych, gdyż montuje się do na posadzce.

Podstawowe zalety:

- W pełni automatyczne sterowanie ze skrzynki sterującej
- Zaprojektowany do montażu na posadzce (wysokość jedynie 112 mm)
- System podnoszenia oparty na siłownikach
- Hydrauliczne urządzenia zabezpieczające na wypadek nagłego wycieku oleju
- czujniki skrajnego i bezpiecznego położenia platform. sygnał dźwiękowy końcowej fazy zniżania.
- Trwałe malowanie proszkowe elementów
- Certyfikat CE

