

Podnośnik 2-kolumnowy parkingowy Twinbusch TW 227 P



Dane techniczne: TW 227 P

- | | |
|--|----------------|
| • Udźwig CE | 2700 kg |
| • Wysokość podnoszenia | 2100 mm |
| • Długość platformy
(wraz z najazdem) | 3659 (4229) mm |
| • Szerokość platformy | 2100 mm |
| • Czas podn./opuszcz. | 45 / 30 s |
| • Zasilanie | 230 V |
| • Moc silnika | 2.2 kW |
| • Zabezpieczenie | 16 A zwłoczny |
| • Masa własna | 1150 kg |



Praktyczny podnośnik parkingowy z 2 kolumnami i automatycznym odblokowaniem.

Ze względu na konstrukcję 2 kolumn wymagana jest mniejsza powierzchnia, dzięki czemu podnośnik idealnie nadaje się do pomieszczeń o ograniczonej przestrzeni. Ponadto podnośniki typu TW 227 P można ustawiać jeden obok drugiego (w dowolnej liczbie). Pozwala to na lepsze gospodarowanie przestrzenią.

Zespół sterujący z przodu zapewnia wygodne podnoszenie i opuszczanie platformy parkingowej.

Dzięki bardzo dużej wysokości podnoszenia 2100 mm i udźwigu 2700 kg podnośnik jest również imponująco dobry do wysokich i cięższych pojazdów, takich jak duży SUV, minibus lub VW T6.

Dzięki solidnie zbudowanej i zabezpieczonej (ocynkowanej) platformie pojazd poniżej jest chroniony przed olejem i brudem.

Cechy

- Certyfikat CE
- Produkt zgodny z ISO 9001
- Automatyczne odblokowywanie (elektromagnetyczne), nie wymaga ciśnienia powietrza
- Całkowicie zamknięta platforma wykonana z ocynkowanych profili stalowych
- Wysokiej jakości kolumny wykonane ze specjalnej blachy walcowanej
- Hydrauliczny zawór przeciążeniowy
- 2 siłowniki do wydajnego podnoszenia i opuszczania
- Zabezpieczenie przed stoczeniem się pojazdu (tył)
- Wysokiej jakości lakierowanie proszkowe
- Akustyczny nadajnik ostrzegawczy