

Mobilny podnośnik nożycowy Consul 0.30 KH



Dane techniczne:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| • Udźwig | 3000 kg |
| • Wysokość podnoszenia | 950 mm |
| • Czas podnoszenia | ~ 30 s |
| • Najniższe położenie | 105 mm |
| • Szerokość platform | 450 mm |
| • Długość platform | 1400-2030 mm |
| • Odstęp między platformami | ~ 1000 mm |
| • Moc silnika | 2,2 kW |
| • Zasilanie | 400 V / 50 Hz |
| • Zabezpieczenie prądowe | 16 A zwłoczny |

Mobilny i stacjonarny, bardzo płaski podnośnik nożycowy (napędzany wyłącznie energią elektryczną), wraz z zestawem mobilnym i cynkowaną ogniowo płytą podstawy.

Cechy konstrukcyjne:

- Platformy wykonane z antypoślizgowej płyty
- Zintegrowany napęd elektrohydrauliczny
- Podwójny układ hydrauliczny - podwójny cylinder w każdej nożyce, nie wymaga podłączenia sprężonego powietrza
- Sygnał bezpieczeństwa podczas opuszczania
- Zabezpieczenie przed opuszczeniem
- System awaryjnego opuszczania
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Platformy o regulowanej długości z mechanizmem klapkowym, można obsługiwać z boku
- Synchronizacja mechaniczna
- W zestawie: zestaw mobilny (dyszel i rolki prowadzące)
- Rama podstawy cynkowana ogniowo i ocynkowane rampy najazdowe
- W zestawie 4 klocki elastomerowe 20 mm
- Klasa ochrony IP54, certyfikat GS, DIN EN 1493, certyfikat CE

