

Podnośnik dwukolumnowy bestlift 240DER



Dane techniczne:

- | | |
|--------------------------------|---------|
| • Udźwig | 4000 kg |
| • Wysokość unoszenia: | 1928 mm |
| • Min. wys. punktów podparcia: | 119 mm |
| • Wysokość kolumn: | 2866 mm |
| • Odstęp między kolumnami: | 2750 mm |
| • Szerokość całkowita: | 3477 mm |
| • Silnik: | 2,2 kW |
| • Zasilanie: | 400V |
| • Ciężar podnośnika: | 620 kg |

Elektrohydrauliczny podnośnik dwukolumnowy przeznaczony do pojazdów o masie nie przekraczającej 4 ton. Montowany na ramie dla słabszych posadzek.

Podstawowe zalety:

- W pełni automatyczny elektroniczny panel sterowania
- Napędzany przez podwójny system siłowników hydraulicznych
- System podnoszenia na łańcuchu
- Wewnętrzny elektryczny system blokowania z dwupunktowymi ryglami zabezpieczającymi na każdej kolumnie
- Symetryczne ramiona unoszące 3-segmentowe
- Automatyczna blokada bezpieczeństwa ramion unoszących
- Łatwość obsługi dzięki przyciskom unoszenia i opuszczania na skrzynce sterowania
- Stalowe liny do synchronizacji unoszenia obu kolumn
- Regulowane podkładki gumowe i adaptery
- Szeroka platforma łącząca kolumny
- Trwałe malowanie proszkowe elementów

