

Podnośnik nożycowy Bestlift N35WPU



Dane techniczne:

- Udźwig 3500 kg
- Zasilanie 400V, 50 Hz
- Moc silnika 2,6 kW
- Wysokość unoszenia: 1700 mm
- Wysokość po złożeniu 330 mm (w zagłębieniach posadzki)
- Wysokość nad posadzką 0 mm
- Długość platform 1540-1740 mm
- Poziom hałasu 70 dB
- Temperatura pracy -10 do + 40 ° C
- Ciężar 830 kg

Elektrohydrauliczny podnośnik nożycowy podprogowy wysokiego unoszenia z dwoma siłownikami. Bestlift N35WPU został zaprojektowany do zabudowy w posadźce. Ponieważ jest montowany równo z podłożem staje się idealny do obsługi samochodów o bardzo niskim zawieszeniu. Wydłużane platformy umożliwiają unoszenie pojazdów o dużym rozstawie osi.

Podstawowe zalety:

- W pełni automatyczne sterowanie ze skrzynki sterującej
- Pneumatyczne zwalnianie rygli bezpieczeństwa
- System podnoszenia oparty na 2 siłownikach hydraulicznych
- czujniki skrajnego i bezpiecznego położenia platform.
- Sygnał dźwiękowy końcowej fazy opuszczania.
- Trwałe malowanie proszkowe elementów
- 4 klocki gumowe
- Pełna dokumentacja dla UDT

