

Podnośnik dwukolumnowy śrubowy CONSUL 2.35 PREMIUM



Elektromechaniczny (śrubowy) podnośnik dwukolumnowy przeznaczony do obsługi pojazdów o masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 ton.

Podstawowe zalety:

- Kolumny wykonane z profili stalowych walcowanych na gorąco, ustawione równoległe do kierunku wjazdu pojazdu
- Elektroniczna synchronizacja
- Symetryczne 3-stopniowe ramiona unoszące
- Nakrętka nośna wykonana z brązu
- Automatyczne smarowanie śruby nośnej
- Wózki z 6 bezobsługowymi łożyskami rolkowymi
- Blokada unoszenia w razie awarii nakrętki nośnej
- Pełne osłony wnętrza kolumn
- Sygnał akustyczny ochrony stóp
- Amortyzowany odbojnik drzwi
- Automatyka blokady ramion

Dane techniczne:

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| • Udźwig | 3500 kg |
| • Wysokość unoszenia: | 2005 mm (A) |
| • Czas unoszenia/opuszczania | 35 s |
| • Min. wys. punktów podparcia: | 85 mm (I) |
| • Wysokość kolumn | 2560 mm (B) |
| • Szerokość całkowita | 3400 mm (C) |
| • Szerokość przejazdu | 2390 mm (D) |
| • Odstęp między kolumnami: | 2830 mm (J) |
| • Zasięg ramion 3-stop. | 650 (E) -1340 (F) mm |
| • Silniki: | 2 x 3,0 kW |
| • Zasilanie: | 400V 3 fazy |
| • Zabezpieczenie: | 20A zwłoczny |

Zaprojektowane i wyprodukowane w Niemczech!



**Made
in Germany**

