

Podnośnik nożycowy Bestlift N35WPU-L



Dane techniczne:

- | | |
|--|-----------------|
| • Udźwig | 3500 kg |
| • Zasilanie | 400V, 50 Hz |
| • Moc silnika | 2,6 kW |
| • Wysokość unoszenia: | 2050 mm |
| • Wysokość po złożeniu
(w zagłębieniach posadzki) | 330 mm |
| • Wysokość nad posadzką | 0 mm |
| • Długość platform | 1640-2050 mm |
| • Poziom hałasu | 70 dB |
| • Temperatura pracy | -10 do + 40 ° C |
| • Ciężar | 830 kg |

Elektrohydrauliczny podnośnik nożycowy podprogowy wysokiego unoszenia z dwoma siłownikami. Bestlift N35WPU został zaprojektowany do zabudowy w posadźce. Ponieważ jest montowany równo z podłożem staje się idealny do obsługi samochodów o bardzo niskim zawieszeniu. Dwustronnie wydłużane platformy umożliwiają unoszenie pojazdów o dużym rozstawie osi.

Podstawowe zalety:

- W pełni automatyczne sterowanie ze skrzynki sterującej
- Pneumatyczne zwalnianie rygli bezpieczeństwa
- System podnoszenia oparty na 2 siłownikach hydraulicznych
- czujniki skrajnego i bezpiecznego położenia platform.
- Sygnał dźwiękowy końcowej fazy opuszczania.
- Trwałe malowanie proszkowe elementów
- 4 klocki gumowe

