

Podnośnik dwukolumnowy Twin Busch TW 242PE B4.3



Podnośnik linii PROFI łączony górą - WOLNY PRZEJAZD

Automatyczne zwalnianie rygli bezpieczeństwa, regulowane podkładki unoszące z adapterami wysokości, automatyczny wyłącznik zasilania gdy pojazd osiągnie najwyższe położenie, gładki przejazd.

Podstawowe cechy:

- najwyższa jakość wykonania z certyfikatem CE
- produkowany zgodnie z normą ISO 9001
- osłony kolumn
- dwa siłowniki hydrauliczne dla skutecznego i bezpiecznego unoszenia i opuszczania pojazdu
- automatyczne blokowanie ramion unoszących
- dwustopniowe, teleskopowe ramiona unoszące
- synchronizacja linami stalowymi
- **wysokość podnośnika 4300 mm**

Dane techniczne:

- udźwig 4200 kg
- wys. unoszenia 1900 / 2080 mm z adapterem
- najniższe położenie ramion: 90 mm
- czas unoszenia/opuszcz.: 45 / 30 s
- zasilanie: 400 V (3 fazy)
- moc silnika: 2,2 kW
- zabezpieczenie: 16 A
- ciężar podnośnika: 680 kg

