

Podnośnik stemplowy, hydrauliczny pod posadzkowy JAB typ TWIN RAM 35 XY



Podnośnik Twin Ram 35 XY przeznaczony jest do podnoszenia samochodów osobowych i dostawczych o masie nie przekraczającej 3500 kg, których punkty podparcia znajdują się w zakresie przestawiania płyt nośnych w kierunku poprzecznym i wzdłużnym. Podnośnik może być również stosowany w pomieszczeniach wilgotnych. Zabudowanie podnośnika wymaga wykonania dołu fundamentowego i osadzenie w nim kasety która jest zawarta w cenie dostawy.

Cechy:

- Pokryte chromem kolumny wysuwają się pod działaniem siłowników hydraulicznych które przenoszą tylko siły pionowe. Obciążenia boczne oraz odpowiedzialność za synchroniczne podnoszenie przejmują kolumny.
- Łatwe dostosowanie podpór do długości progów pojazdu dzięki zastosowaniu lekkich aluminiowych przesuwanych w kierunku X i Y płyt nośnych. Na tych płytach kładzie się klocki gumowe które opierają się na punktach podporowych samochodu podczas podnoszenia.

Dane techniczne: Twin Ram 35 XY

• Maksymalna nośność	3500 kg
• Wysokość podnoszenia	1880 mm
• Czas podnoszenia i opuszczania	ok. 30 sek
• Średnica tłoka hydraulicznego	2 x 40 mm
• Średnica kolumny	2 x 90 mm
• odległość pomiędzy kolumnami	1300 mm
• głębokość fundamentu	2600 mm
• długość ramienia regulowana	1500-1980
• szerokość wewnętrzna pomiędzy płyt.	920 mm
• szerokość wewnętrzna pomiędzy płyt.	1680 mm
• Ilość członów	1
• Moc silnika	1,5 kW
• podłączenie do instalacji elektrycznej	400 V

Wypożyczenie standardowe:

- Skrzynia fundamentowa (kaseta stalowa)
- Olej hydrauliczny 12 l
- Klocki gumowe 4 szt

